

RYNO MATBORD

Art.nr HSP111

Varianter: Basfärger (kortare leveranstid), Övriga färger

Varianter: Dark granite, Epic blue, Grey, Icon purple

- Slitstark design ger utmärkt styrka
- Vikt 140 kg, som standard för att förhindra felaktig användning (andra viktalternativ tillgängliga)
- Val av 4 färger för bordsskivan (grå PU-kant på alla alternativ)

Ryno Dining Table ingår i vår möbelserie Ryno, som med unik design och kvalitet bidrar till att skapa en normal och trygg miljö inom både psykiatri och kriminalvården. Det korsformade underredet förhindrar konflikter och att smuggelgods passerar. Storlek: H 750 mm, B 1320 mm, D1320 mm.

Ryno är ett runt matbord med helgjuten topp i slagtålig, rotationsgjuten polyeten utan sömmar eller infästningar som kan plockas isär. Vattenbeständig, UV-stabiliserad och antimikrobiell yta tål tuff institutionell användning. Sitter fyra personer, finns i viktad standardversion och lättare oviktad variant.

PRODUKTDATA

Tekniska data

Mått: H 750 mm, B 1320 mm

Vikt: 140000 g

Material

Helgjuten i ett stycke, rotationsgjuten polyeten (LDPE) med korsformad bas. Flamad, texturerad yta, vattenbeständig, UV-stabiliserad och antimikrobiell, kemikalieresistent (bl.a. mot ammoniak och natriumhydroxid). Svarta baser av 100 % återvunnet material, helt återvinningsbar.

Tekniska data

Produktkod RYDT-99. Höjd 750 mm, diameter 1250 mm, sitter 4 personer. Vikt 99 kg (viktad standardversion) eller 33 kg (oviktad version). Tillval: Oviktad version (33 kg) finns som tillval till standardversionen.

Leverans

Leveranstid 6-8 veckor. Observera att oförutsedda händelser kan påverka leveransen. Vid intresse, vänligen kontakta oss på info@healsafeinterior.com.

Tillverkning/Produktion

Europa

Underhåll

Rengörs med Pineapples egna Ryno-rengöringsdukar. Undvik slipande material, rengöringsmedel, lösningsmedel, ångtvätt och högtryckstvätt. Blekmedel/klordesinfektion med försiktighet. Håll borta från värmekällor.

Hållbarhet

Testad enligt ANSI/BIFMA X5.5:2012, BS 5852:2006 (tändkälla 5), CAL 133, UL 94 HB samt BS EN 15372:2008 nivå 2 (6.4) upp till 300 000 cykler. Statisk belastning testad till 500 kg.

Garanti

Garantitiden är 25 år från leveransdatum. Under denna period täcker garantin eventuella tillverkningsfel och materialdefekter.