

J-trac gardinskenesystem

Självskade- och suicidpreventivt i utmanande miljöer



- Hållbart självskade- och suicidresistent gardinskenesystem för krävande miljöer
- Ingen ligatur möjlig på gardinskenan. Gardinlöparglid släpper vid en riskbelastning
- Lätt att installera. Skenan är fixerad mot taket och kan ej rivas ner

Den skadepreventiva gardinskenan är världsunik och designad för att möta de utmaningar verksamheter har när de vill skapa en omsorgsfull och säker miljö.

J-trac gardinskena finns i tre versioner: takmonterad, väggmonterad och duschskena.

J-trac gardinskenesystem

Gardiner bidrar med färg, värme och förbättrad akustik. J-tracs patenterade och unika gardinskenesystem är utvecklat för att möta de särskilda krav och utmaningar som ställs inom psykiatri, kriminalvård och andra liknande verksamheter. J-trac syftar till att främja en vårdande, säker och läkande miljö.

Gardiner som inredningsdetalj bidrar inte bara till en mindre institutionell miljö utan ger också möjlighet att kontrollera och styra dagsljusinsläppet. Den möjligheten är en viktig faktor för autonomi i enlighet med evidensbaserad design, EBD.

Till skillnad från vanliga skenors U-formade form med riskfyllda håligheter, försvårar J-tracs design möjligheten att fästa t ex ett snöre eller en kabel i skenan. J-tracs robusta skena monteras säkert tätt anslutet mot tak eller vägg, vilket förhindrar att den kan slitas ner och användas för självskada eller som vapen.

Gardinen löper lätt längs skenan med hjälp av säkra glid, som släpper vid riskbelastning. Vid vilken belastning gliden släpper styrs av antalet glid samt gardinens storlek och tyngd. J-trac gardinskenesystem är designat, utvecklat och producerat i Sverige av HealSafe Interiör och finns i tre versioner:

- J-trac gardinskena, takmonterad
- J-trac gardinskena, väggmonterad
- J-trac duschskena, 90°

Gardinskenesystemet består av tre delar: **skena, glid/löpare och ändstopp**.



J-trac gardinskena, väggmonterad (JT 251) med J-trac glid (JT 255 eller JT 258).



Exempel: Gardinskenesystem (fönsterbredd 1600 mm)

- 2800 mm gardinskena vägg (mått anges av beställaren.)
- 2 st ändstopp: vänster och höger
- 18 st (2x9) glid (eller fler vid behov).
- 14 säkerhetsskruvar (antal kan variera).

Vänligen kontakta HealSafe Interiör vid frågor eller för information: info@healsafeinterior.com

Gardiner och duschdraperier

HealSafe Interiör erbjuder också ett brett utbud av moderna gardiner i olika varianter, t.ex. dim-out, ljudabsorberande och doftneutraliserande. Samtliga varianter finns i flertal tidsenliga kulörer och uppfyller hygien-, brandsäkerhets- och hållbarhetskrav. Till duschskenan kan flamskyddade duschdraperier måttbeställas i flera färger.

Samtliga gardiner och duschdraperier är tvättbara i 60°.



J-trac duschskena 90° (JT 252) med J-trac glid (JT 255 eller JT 258).

Sortiment

SKENOR

JT 250	J-trac gardinskena *, takmonterad	vit
JT 251	J-trac gardinskena *, väggmonterad	vit

JT 252	J-trac duschskena, 90°, 1450x1450 mm	vit
JT 262	J-trac duschskena, 90°, 2000x2000 mm	vit

*Kapad enl order eller fullängd 6.1 m

ÄNDSTOPP

JT 253	J-trac ändstopp tak, höger	vit
JT 265	J-trac ändstopp tak, vänster	vit
JT 254	J-trac ändstopp vägg, höger	vit
JT 264	J-trac ändstopp vägg, vänster	vit
JT 269	J-trac ändstopp tak, tvåvägs	vit
JT 267	J-trac ändstopp vägg, tvåvägs	vit
JT 241	J-trac ändstopp tak, hörn 90°	vit
JT 240	J-trac ändstopp vägg, hörn 90°	vit

GLID

JT 255	J-trac glid, 10 st	vit
JT 258	J-trac glid, 200 st	vit
JT 257	J-trac glid m krok, 10 st	vit
JT 260	J-trac glid m krok, 200 st	vit
JT 263	J-trac glid L**, 200 st	vit
JT 268	J-trac glid L**, 200 st	grå

** J-trac löpare L används endast under särskilda omständigheter. Rådgör med HealSafe Interiör inför beställning.

Material

Skena och ändstopp - Pulverlackerad aluminium

Glid - Plast

Montering

Skena och ändstopp monteras mot vägg eller tak med säkerhetsskruvar, JT-283.

(Monteringsanvisningar bifogas för att säkerställa korrekt montering och funktion.)

Underhåll

Alla delar kan rengöras med för materialet lämpligt rengöringsmedel.



J-trac gardinskena, takmonterad (JT 250) och J-trac duschskena (JT 252) med J-trac ändstopp tak (höger, JT 253 och vänster, JT 265) och J-trac glid (JT 255 eller JT 258).



J-trac gardinskena, väggmonterad (JT 251) med J-trac ändstopp vägg (höger, JT254 och vänster, JT 264) och glid (JT 255 eller JT 258).

■ Teknisk data

Skenan kan beställas i längder upp till 6100 mm.

Skena tak: D 26 mm, H 24 mm

Ändstopp tak: B 71 mm, H 27 mm

Skena vägg: D 35 mm, H 58 mm

Ändstopp vägg: B 109 mm, H 37 mm

Standardkulör: vit. Andra kulörer är möjliga vid förfrågan.

12 st sammankopplade glid släpper vid en maximal belastning på 4 kg. Lämpligt antal löpare per gardin är relaterat till gardinstorlek och vikt. Rådgör med HealSafe Interiör.

Patenterad produkt. Testad på RISE/SP i Sverige.

Tillverkad i Sverige.



J-trac glid släpper vid riskbelastning.



J-trac gardinskena, takmonterad (JT 251) med J-trac glid (JT 255 eller JT 258).

■ Hållbarhet

Systemet J-trac gardiner och duschskenor är extremt robust och hållbart.

Skena och ändstopp återvinns som metall. Glid och löpare återvinns som plast.



J-trac duschskena (JT 252) med J-trac ändstopp tak, höger (JT 253), J-trac glid (JT 255 eller JT 258) med duschraperi.

■ Leverans

Order skickas inom 2-3 veckor. Vid specialbeställningar kan leveranstiden variera.

Ansvarsfriskrivning, besök gärna vår hemsida:
www.healsafeinterior.com/disclaimer

■ Garanti

SKENA OCH ÄNDSTOPP

5 år - Gäller normal användning. Full garanti mot tillverkningsfel.

(Metaller är generellt hårda material men kan få ökad styrka och hårdhet genom ytterligare härdningsprocesser. Ekstruderat aluminium (al) har genomgått en sådan härdningsprocess. Metalltytor är vanligtvis lackade eller behandlade för att motstå korrosion eller stötar. Pulverlackering ger en slät och skyddande yta och rekommenderas därför i utmanande miljöer.)

GLID

2 år – Gäller normal användning. Full garanti mot tillverkningsfel.

(Även produkter som är tillverkade i speciellt utvald slitstark plast, t.ex. PU eller POM, kan påverkas av extrem UV-strålning, fuktighet, temperatur, drastisk temperaturförändring och/eller fuktighet. Det gäller dock inte under normala inomhusförhållanden, inklusive badrumsmiljöer. All plast genomgår en åldringsprocess, men den hållbara plasten som HealSafe Interiör har valt har egenskaper där åldringsprocessen är mycket långsam, under normala förhållanden, jämfört med många andra plaster.)

Ansvarsfriskrivning, besök gärna vår hemsida:
www.healsafeinterior.com/disclaimer